



**NORSK  
MILJØSERVICE AS**  
Vi holder miljøet rent

**FDV dokument utvendig normerte dobbeltveggede overvannsrør**



**Produkt:** Svarte dobbeltveggede utvendig normerte rette overvannsrør med glatt blåfarget innside.

**Produsent:** Kaczmarek Malewo, 63-800 GostynTlf. (+4865) 5723555 Faks.(+4865) 5723530

**Leverandør:** Norsk Miljøservice AS Bakkedamsveien 24, 6230 Sykkylven Tlf. 70 25 25 35  
post@norskms.no

**Anvendelse:** Overvannsrør til bruk som stikkrenner i vegbygging, bekkelukking og annen bortledning av grunnvann/overvann.

**Tekniske data**

<b>Stivhets klasse:</b>	SN 8
<b>Innvendig diameter :</b>	110, 160, 200, 250, 315 og 400mm
<b>Skjøtemuffe:</b>	Tilsvarende størrelser
<b>Glidemuffe:</b>	Tilsvarende størrelser
<b>Bend (i tilsvarende størrelser):</b>	- 15° - 30° - 45° - 90° grader Gren (i tilsvarende størrelser): - 45° grader
<b>Reduksjonsmuffe:</b>	200/160, 250/160, 250/200, 315/200, 315/250, 400/250 og 400/315mm
<b>Materiale:</b>	Polypropylen (PP), Borealis BA 212E, Densitet Ca. 0,9 kg/dm <sup>3</sup>

**Kvalitetssikring:** Produsentens KS-system er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001

**HMS** (Helse, miljø og sikkerhet):

**Brannfare:** Antennespunkt 360°C, ingen reell fare.

**Helsefare:** Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

**Førstehjelp:** Ved symptomer som beskrevet over; sørg for frisk luft og tilkall lege

**Sertifisering:** Godkjent Sertifisert i henhold til EN 13476 og INSTA SBC 13 476 (Nordic Poly Mark)

## **SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS**

**Lagring:** Rørene skal lagres på et godt avrettet underlag med 2-3 underliggere under bunten. Rørene skal så langt som mulig oppbevares i bunter. Rør beskyttes mot solbestråling der dette er mulig. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig med lengre tids utelagring i vårt klima.

**Montering/skjøting:** Rørene monteres mot rørmuffe eller mot annen rørdelmuffe som er beregnet til skjøting av røret. Før montering skal rør og pakning kontrolleres og rengjøres. For øvrig skal leggeforskrifter for plastrør følges.

**Rørdeler:** Rørene er tilpasset rørdelene.

**Service:** Produktet krever ingen service.

**Vedlikehold:** Produktet i seg selv krever intet vedlikehold. Derimot kan rørsystemet kreve vedlikehold avhengig av driftsbetingelser. Ved akutt forurensing av aggressive stoffer bør rørsystemet spyles med vann.

**Reservedeler:** Skadet rør erstattes fortrinnsvis med samme type rør. Alternativt kan annen type rør med samme indre dimensjoner benyttes. Reservedeler skaffes hos Norsk Miljøservice AS