

TOPAS PLUS 7 LOW - 5 PE - I Hus/Hytter for en enhet inntil 5 personer (PE5)



Om Topas Plus Minirensanlegg

- Anlegget består av en 4,3 m³ tank i sveiset polypropylene, som graves ned.
- Anlegget benyttes ved utslipp av avløpsvann fra helårs- og fritidsboliger med utslipp til følsomme områder der det stilles krav om minimum 90% reduksjon av Fosfor og 90% reduksjon av BOF5 og TKB/E.Coli under 1000 stk/100 ml
- Ved full belastning trenger anlegget 1 slamtømming per år.
- Sintef godkjent for fritidsbolig

Hvorfor velge Topas

- ✓ Markedsledende teknologi
- ✓ Beste rensesall i bransjen
- ✓ Færrest coli bakterier etter polering
- ✓ Ingen bevegelige deler
- ✓ Avansert GSM-overvåkning med sms-varsling og styring som standard
- ✓ Lavt strømforbruk
- ✓ Topp resultater i Sintef sin hyttetest for rensanlegg
- ✓ Velegnet for fritidsbolig
- ✓ Etter-polering er standard
- ✓ Bygget for Norske forhold
- ✓ Garantert hjelp innen 24 timer
- ✓ Testet og dokumentert ihht.
 - NS-EN 12566-3
 - SINTEF TG nr: 20582

Teknisk informasjon

Topas Plus TP7 - LOW	
L x B x H mm	2420 x 1330 x 1900
Senter innløp	700-1100 mm
Senter utløp	1300mm
Diameter inn-/utløp	110/110mm
Hals L x B x H mm	1240 x 1150 x 385
Vekt	150 kg
Kapasitet	1000 l per døgn
Strømforbruk	1,92 kWt pr. døgn
Antall personer (PE)	5
Effektivt slamlager	2200 l
Matepumpe	SR 18
Blåsemotor	Thomas AP-80
PLS	Topas
Strøm	1-fas 230 volt

